



П Р А Й С – Л И С Т

442710, Россия, Пензенская обл., р.п. Исса, ул. Горная, д. 110А E-mail: kcm-issa@mail.ru
Тел./ факс (841-44) 2-17-60 Булатов Рушан Рафикович; 2-18-47, 89273759111 бухгалтерия

Общество с ограниченной ответственностью «Иссинский комбинат строительных материалов»
предлагает следующие виды производимой продукции по ценам с 15 июля 2020 года

Наименование продукции	Ед.изм.	Цена в т.ч. НДС	Показатели качества
Отгрузка со склада р.п. Исса, ул. Горная, д. 110А			
Щебень фр. 5*20 мм	т	560-00	ГОСТ 8267-93; сырье - карбонатные горные породы; прочность М400; $A_{эфф.т.} = 30 \pm 7,8$ Бк/кг; объемный вес 1250 кг/м ³ ; морозостойкость F25; водопоглощение: 2,7 – 4,0% Рег. номер сертификата соответствия № РОСС RU.КА01.Н00769
Щебень фр. 10*20 мм	т	600-00	
Щебень фр. 20*40 мм	т	570-00	
Щебень фр. 40*70 мм	т	600-00	
Щебень фр. 45*63 мм	т	620-00	ГОСТ 32703-2014; сырье - карбонатные горные породы; прочность М400; $A_{эфф.т.} = 43.6 \pm 8.9$ Бк/кг; объемный вес 1250 кг/м ³ ; морозостойкость F25; водопоглощение: 2,7 – 4,0%; пористость 2,68% Рег. номер декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU. НА24.В.00034
Щебень фр. свыше 70 мм (негабарит)	т	470-00	Сырье - карбонатные горные породы; прочность М400; морозостойкость F25; $A_{эфф.т.} = 30 \pm 7.8$ Бк/кг; объемный вес 1600 кг/м ³ ; водопоглощение: 2,7 – 4,0 %
Порошок минеральный неактивированный марки МП-2 ГОСТ 32761-2014	т	1920-00	Сырье – отсев фр. 0*10мм карбонатных горных пород; влажность 0,1-0,3 %; пористость 26,4%; набухание 1,3%; битумоёмкость 53,5г; объемный насыпной вес 1200 кг/м ³ ; $A_{эфф.т.} = 19.1 \pm 7.5$ Бк/кг. Рег. номер декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU. НА24.В.00265/18
Мука известняковая (доломитовая) ГОСТ 14050-93	т	1920-00	Сырье – отсев фр. 0*10мм карбонатных горных пород; влажность 0,1-0,3 %; $A_{эфф.т.} = 19,1 \pm 7,5$ Бк/кг; АДВ 94.5%; суммарная масс. доля $CaCO_3$ и $MgCO_3$ – 95.3%; объемный насыпной вес 1200 кг/м ³ ; остаток на сите Ø 1мм - 0,04%
Доломитовая мука по ТУ 21-РСФСР-557-87 (отходы после дробления)	т	165-00	Зерновой состав 0*5 мм; влажность 2,6%; $A_{эфф.т.} = 40,8 \pm 10$ Бк/кг. 1. Для дорожного строительства: набухание 0,8%; объемный насыпной вес 1300-1500 кг/м ³ ; прочность: М200 - М300; 2. Для сельского хозяйства: содержание $CaCO_3$ – 65%, $MgCO_3$ -22.7%; показатель АДВ – 43,8%
Отгрузка со склада г. Пенза, ул. Егорова, д. 3			
Порошок минеральный неактивированный марки МП-2 ГОСТ 32761-2014	т	2320-00	Сырье – отсев фр. 0*10мм карбонатных горных пород; влажность 0,1-0,3 %; пористость 26,4%; набухание 1,3%; битумоёмкость 53,5г; объемный насыпной вес 1200 кг/м ³ ; $A_{эфф.т.} = 19.1 \pm 7.5$ Бк/кг. Рег. номер декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU. НА24.В.00265/18
Мука известняковая (доломитовая) ГОСТ 14050-93	т	2320-00	Сырье – отсев фр. 0*10мм карбонатных горных пород; влажность 0,1-0,3 %; $A_{эфф.т.} = 19,1 \pm 7,5$ Бк/кг; АДВ 94.5%; суммарная масс. доля $CaCO_3$ и $MgCO_3$ – 95.3%; объемный насыпной вес 1200 кг/м ³ ; остаток на сите Ø 1мм - 0,04%

Примечание: Цена указана на условиях самовывоза Покупателем.

Наши банковские реквизиты: ИНН/КПП 5814002750 / 581401001

Р/с 40702810448110115034, К/с 3010181000000000635, БИК 045655635, в ПЕНЗЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8624 ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕНЗА